Tel: 0909.393.031 Email: mr.son@ttc-automation.com Web: https://www.ttc-automation.com

3RW5055-2AB14 | 3RW50 480V 143A 110-250V

Mã sản phẩm:	3RW5055-2AB14
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	3RW50 SOFT STARTERS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Analog output

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	3RW5055-2AB14
Tên sản phẩm	SIRIUS soft starter 200–480 V, 143 A, 110–250 V AC, Spring-loaded terminals, Analog output
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW50
Hãng sản xuất	Siemens
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm (Soft Starter / Hybrid Switching Device)
Điện áp cấp điều khiển	110–250 V AC (-15%/+10%)
Dải điện áp hoạt động	200–480 V AC (-15%/+10%)
Tần số	50–60 Hz
Ngõ vào số	1
Ngõ ra số	3 (2 NO + 1 CO)
Ngõ ra analog	1 ngõ ra 4–20 mA mặc định; có thể cấu hình 0–10 V bằng HMI High Feature
Ngõ vào thermistor	Không có
Giao tiếp	PROFINET Standard, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP qua module tùy chọn
Chức năng năng lượng	Hỗ trợ PROFIenergy khi sử dụng module PROFINET Standard
Kích thước (R × C × S)	120 × 198 × 249 mm

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Khối lượng	3,2 kg
Nhiệt độ hoạt động	-25 đến +60 °C; cần giảm tải từ 40 °C trở lên
Nhiệt độ lưu kho	-40 đến +80 °C
Lắp đặt	Bề mặt thẳng đứng; xoay ±90°, nghiêng ±22,5° về phía trước/sau; cố định bằng vít
Chứng nhận	CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC
Trạng thái sản phẩm	Active Product (theo dữ liệu cung cấp)

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
0909.393.031

Email
mr.son@ttc-automation.com

Website
https://www.ttc-automation.com