



3RW5055-2TB04 | 3RW50 480V 143A 24V

Mã sản phẩm:	3RW5055-2TB04
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	3RW50 SOFT STARTERS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor input

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	3RW5055-2TB04
Tên sản phẩm	SIRIUS soft starter 200-480 V, 143 A, 24 V AC/DC, Spring-loaded terminals, Thermistor input
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW50
Hãng sản xuất	Siemens
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm (Soft Starter / Hybrid Switching Device)
Điện áp cấp điều khiển	24 V AC/DC (-20%/+20%)
Dải điện áp hoạt động	200-480 V AC (-15%/+10%)
Tần số	50-60 Hz
Ngõ vào số	1
Ngõ ra số	3 (2 NO + 1 CO)
Ngõ ra analog	Không có
Ngõ vào thermistor	Hỗ trợ Type A PTC hoặc Klaxon/Thermoclick
Giao tiếp	PROFINET Standard, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP qua module tùy chọn
Chức năng năng lượng	Hỗ trợ PROFinergy khi sử dụng module PROFINET Standard
Kích thước (R x C x S)	120 x 198 x 249 mm



Tel: 0909.393.031

Email: mr.son@ttc-automation.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Khối lượng	3,2 kg
Nhiệt độ hoạt động	-25 đến +60 °C; cần giảm tải từ 40 °C trở lên
Nhiệt độ lưu kho	-40 đến +80 °C
Lắp đặt	Bề mặt thẳng đứng; xoay $\pm 90^\circ$, nghiêng $\pm 22,5^\circ$ về phía trước/sau; cố định bằng vít
Chứng nhận	CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC
Trạng thái sản phẩm	Active Product (theo dữ liệu cung cấp)

? THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC



Địa chỉ

**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**



Điện thoại

0909.393.031



Email

mr.son@ttc-automation.com



Website

<https://www.ttc-automation.com>