Tel: 0909.393.031 Email: mr.son@ttc-automation.com Web: https://www.ttc-automation.com

3RW5076-6AB14 | 3RW50 480V 470A 110-250V

Mã sản phẩm:	3RW5076-6AB14
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	3RW50 SOFT STARTERS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	3RW5076-6AB14
Tên sản phẩm	SIRIUS Soft Starter 200–480 V, 470 A, 110–250 V AC, đầu nối vít, ngõ ra analog
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW50
Hãng sản xuất	Siemens
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm (Soft Starter)
Điện áp cấp	110...250 V AC (-15% / +10%)
Dải điện áp hoạt động	200...480 V AC (-15% / +10%)
Dòng định mức	470 A (ở 40 °C)
Tần số	50/60 Hz
Ngõ vào số	1
Ngõ ra số	3 (2 NO + 1 CO)
Loại ngõ ra	Relay (2 NO + 1 CO)
Ngõ ra analog	4...20 mA mặc định; có thể chuyển sang 0...10 V với HMI High Feature
Giao tiếp	PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP (thông qua module tùy chọn)
Kích thước (W × H × D)	160 × 230 × 282 mm

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Khối lượng	7,3 kg
Nhiệt độ hoạt động	-25...+60 °C
Nhiệt độ lưu kho	-40...+80 °C
Lắp đặt	Lắp đứng trên bề mặt; xoay ±90°; nghiêng ±22,5° về phía trước/sau; cố định bằng vít
Chứng nhận	CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC
Trạng thái sản phẩm	Active Product

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
0909.393.031

Email
mr.son@ttc-automation.com

Website
https://www.ttc-automation.com