



## 3RW5077-2AB05 | 3RW50 600V 570A 24V

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Mã sản phẩm: | 3RW5077-2AB05       |
| Thương hiệu: | Siemens             |
| Danh mục:    | 3RW50 SOFT STARTERS |
| Tình trạng:  | Còn hàng            |
| Giá:         | Liên hệ             |

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog output

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

| Thuộc tính             | Giá trị                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Model (MLFB)           | 3RW5077-2AB05                                                              |
| Hãng sản xuất          | Siemens                                                                    |
| Dòng sản phẩm          | SIRIUS 3RW50                                                               |
| Loại thiết bị          | Bộ khởi động mềm (Soft Starter)                                            |
| Dòng điện định mức     | 570 A                                                                      |
| Điện áp hoạt động      | 200-600 V AC                                                               |
| Điện áp cấp điều khiển | 24 V AC/DC                                                                 |
| Tần số                 | 50-60 Hz                                                                   |
| Ngõ vào số             | 1                                                                          |
| Ngõ ra số              | 3 (2 NO + 1 CO)                                                            |
| Ngõ ra analog          | 4-20 mA; có thể chuyển sang 0-10 V theo cấu hình được hỗ trợ               |
| Giao tiếp              | PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP thông qua module tương ứng |
| Kích thước (R x C x S) | 160 x 230 x 282 mm                                                         |
| Khối lượng             | 7,3 kg                                                                     |
| Nhiệt độ hoạt động     | -25 đến +60 °C                                                             |



Tel: 0909.393.031

Email: [mr.son@ttc-automation.com](mailto:mr.son@ttc-automation.com)

Web: <https://www.ttc-automation.com>

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Nhiệt độ lưu kho    | -40 đến +80 °C                               |
| Kiểu đầu nối        | Đầu nối lò xo                                |
| Lắp đặt             | Lắp cố định bằng vít                         |
| Trạng thái sản phẩm | Active Product (theo thông tin bạn cung cấp) |

### THÔNG TIN CÔNG TY



## CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

 Địa chỉ  
**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,  
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**

 Điện thoại  
**0909.393.031**

 Email  
**[mr.son@ttc-automation.com](mailto:mr.son@ttc-automation.com)**

 Website  
**<https://www.ttc-automation.com>**