



3RW5077-2TB04 | 3RW50 480V 570A 24V

Mã sản phẩm:	3RW5077-2TB04
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	3RW50 SOFT STARTERS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor input

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	3RW5077-2TB04
Tên sản phẩm	SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog output
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW50
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm (Soft starter / Hybrid switching device)
Điện áp cấp	24 V AC/DC (-20%/+20%)
Dải điện áp hoạt động	200...600 V AC (-15%/+10%)
Tần số	50...60 Hz
Ngõ vào số	1
Ngõ ra số	3 (2 thường hở NO + 1 chuyển đổi CO)
Loại ngõ ra	1 ngõ ra analog 4...20 mA (mặc định), 0...10 V (có thể đổi khi dùng HMI High Feature)
Giao tiếp	PROFINET Standard, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP (module tùy chọn); PROFinergy khi dùng cùng module PROFINET Standard
Kích thước (W x H x D)	160 x 230 x 282 mm
Khối lượng	7,3 kg



Tel: 0909.393.031

Email: mr.son@ttc-automation.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Nhiệt độ hoạt động	-25...+60 °C (cần lưu ý derating từ 40 °C trở lên)
Nhiệt độ lưu kho	-40...+80 °C
Lắp đặt	Bề mặt lắp đặt thẳng đứng, xoay $\pm 90^\circ$, nghiêng $\pm 22,5^\circ$ trước/sau, cố định bằng vít
Chứng nhận	CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC
Trạng thái sản phẩm	Active Product (đang kinh doanh)

? THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC



Địa chỉ

**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**



Điện thoại

0909.393.031



Email

mr.son@ttc-automation.com



Website

<https://www.ttc-automation.com>