Tel: 0909.393.031 Email: mr.son@ttc-automation.com Web: https://www.ttc-automation.com

3RW5077-2TB05 | 3RW50 600V 570A 24V

Mã sản phẩm:	3RW5077-2TB05
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT SIEMENS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-600 V 570 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Thermistor input

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	3RW5077-2TB05
Tên sản phẩm	SIRIUS Soft Starter 200–600 V, 570 A, 24 V AC/DC, đầu nối lò xo, ngõ vào thermistor
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW50
Hãng sản xuất	Siemens
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm (Soft Starter / Hybrid Switching Device)
Điện áp cấp điều khiển	24 V AC/DC (-20%/+20%)
Dải điện áp hoạt động	200–600 V AC (-15%/+10%)
Tần số hoạt động	50–60 Hz
Ngõ vào số	1
Ngõ ra số	3 (2 NO + 1 CO)
Ngõ ra analog	Không có
Ngõ vào thermistor	Hỗ trợ PTC Type A hoặc Klixon/Thermoclick
Giao tiếp	PROFINET Standard, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP thông qua module tùy chọn
PROFIenergy	Hỗ trợ khi sử dụng module PROFINET Standard
Kích thước (R × C × S)	160 × 230 × 282 mm

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Khối lượng	7,3 kg
Nhiệt độ hoạt động	-25 đến +60 °C; lưu ý giảm tải từ 40 °C trở lên
Nhiệt độ lưu kho	-40 đến +80 °C
Lắp đặt	Lắp trên bề mặt theo phương thẳng đứng; cho phép xoay ±90° và nghiêng ±22,5° trước/sau; cố định bằng vít
Chứng nhận	CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC
Trạng thái sản phẩm	Active Product (theo dữ liệu được cung cấp)

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
0909.393.031

Email
mr.son@ttc-automation.com

Website
https://www.ttc-automation.com