



## 6ES7212-1AG50-0XB0|CPU 1212C ,DC/DC/DC, 8DI/6DO

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Mã sản phẩm: | 6ES7212-1AG50-0XB0 |
| Thương hiệu: | Siemens            |
| Danh mục:    | S7-1200 G2         |
| Tình trạng:  | Còn hàng           |
| Giá:         | Liên hệ            |

[HTTPS://TUDONG-TTC.COM](https://tudong-ttc.com)

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1212C DC/DC/DC; power supply: DC 20.4-28.8 V DC; onboard I/O: 8x DI 24 V DC; 6x DO 24 V DC; memory: program 150 KB data: 500 KB, retentivity: 20 KB

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

| Thuộc tính                            | Giá trị   |
|---------------------------------------|---|
| Model (MLFB)                          | 6ES7212-1AG50-0XB0  |
| Tên sản phẩm                          | SIMATIC S7-1200 G2: Compact CPU 1212C DC/DC/DC  |
| Dòng sản phẩm                         | CPU 1212C DC/DC/DC  |
| Hãng sản xuất                         | Siemens   |
| Loại thiết bị                         | Compact CPU   |
| Nguồn cấp                             | 24 V DC   |
| Điện áp hoạt động                     | 20.4 V DC đến 28.8 V DC   |
| Ngõ vào số (DI)                       | 8   |
| Ngõ ra số (DO)                        | 6   |
| Loại ngõ ra                           | 6 x DO 24 V DC  |
| Bộ nhớ chương trình                   | 150 KB  |
| Vùng dữ liệu lưu giữ (Retentive Data) | 20 KB   |
| Giao tiếp truyền thông                | PROFINET, OPC UA Server, S7 Communication, Open IE Communication, MODBUS RTU/TCP, TCP/IP, DHCP, SNMP, DCP, LLDP |
| Web Server                            | Có  |
| Màn hình hiển thị                     | Không có màn hình tích hợp  |



Tel: 0899.885.226

Email: [le.ducdo@tudong-ttc.com](mailto:le.ducdo@tudong-ttc.com)

Web: <https://www.ttc-automation.com>

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Đồng hồ thời gian thực (RTC) | Có  |
| Kích thước (W × H × D)       | 70 × 125 × 100 mm                                   |
| Khối lượng                   | 0.319 kg  |
| Nhiệt độ hoạt động           | -20°C đến +40°C                                     |
| Nhiệt độ lưu kho             | -40°C đến +70°C                                     |
| Phần mềm lập trình           | STEP 7 trong TIA Portal V21 hoặc cao hơn            |
| Chứng nhận                   | CE, UL, cULus, RCM, KC, EAC, IECEx, Marine Approval |
| Trạng thái sản phẩm          | Active Product                                      |

## ? THÔNG TIN CÔNG TY



## CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

? Địa chỉ  
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

? Điện thoại  
0899.885.226

? Email  
[le.ducdo@tudong-ttc.com](mailto:le.ducdo@tudong-ttc.com)

? Website  
<https://www.ttc-automation.com>