



[HTTPS://TUDONG-TTC.COM](https://tudong-ttc.com)

6ES7215-1BG40-0XB0 | CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO

Mã sản phẩm:	6ES7215-1BG40-0XB0
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	PLC S7-1200
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	8.600.000 đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, program/data memory 200 KB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6ES7215-1BG40-0XB0
Tên sản phẩm	CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO
Dòng sản phẩm	SIMATIC S7-1200
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Compact CPU
Điện áp cấp	85 - 265 V AC
Dải điện áp hoạt động	85 - 265 V AC
Tần số	47 - 63 Hz
Ngõ vào số	14 DI (24 V DC)
Ngõ ra số	10 DO (Relay 2 A)
Loại ngõ ra	Relay
Ngõ vào tương tự	2 AI (0-10 V DC)
Ngõ ra tương tự	2 AO (0-20 mA DC)
Đồng hồ thời gian thực (RTC)	Có (lưu trữ 480 giờ)
Bộ nhớ chương trình	200 KB (work memory), 4 MB (load memory)



Tel: 0899.885.226

Email: le.ducdo@tudong-ttc.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Giao tiếp	PROFINET (2 × RJ45, tích hợp switch, 100 Mbit/s, hỗ trợ MRP), OPC UA Server, Modbus, TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7 Communication, PROFIBUS (qua CM)
Web server	Có (hỗ trợ web tùy chỉnh)
Kích thước (W × H × D)	130 × 100 × 75 mm
Khối lượng	550 g
Nhiệt độ hoạt động	-20 ... +60 °C (lắp ngang), -20 ... +50 °C (lắp đứng)
Nhiệt độ lưu kho	-40 ... +70 °C
Lắp đặt	DIN rail / gắn tường
Chứng nhận	CE, UL, cULus, FM, RCM, KC, EAC, ATEX, Marine (BV, DNV, LR, NK, RINA, RMRS, CCS, KR)
Trạng thái sản phẩm	Active

THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

Địa chỉ
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện thoại
0899.885.226

Email
le.ducdo@tudong-ttc.com

Website
<https://www.ttc-automation.com>