



6ES7288-1ST40-0AA1 | SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST40

Mã sản phẩm:	6ES7288-1ST40-0AA1
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	S7-200 smart
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST40, CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 24 DI 24 V DC; 16 DO 24 V DC; power supply: DC 20.4 – 28.8 V DC, program/data memory 40 KB web server support.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6ES7288-1ST40-0AA1
Tên sản phẩm	SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST40 DC/DC/DC
Dòng sản phẩm	SIMATIC S7-200 SMART CPU
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	CPU tích hợp I/O (Compact CPU)
Điện áp cấp	24 V DC
Dải điện áp hoạt động	20.4 – 28.8 V DC
Ngõ vào số (Digital Input)	24 DI 24 V DC (6 ngõ vào có thể sử dụng làm HSC)
Ngõ ra số (Digital Output)	16 DO 24 V DC
Loại ngõ ra	Transistor DC, 0.5 A/kênh, 3 ngõ ra tốc độ cao 100 kHz
Đồng hồ thời gian thực (RTC)	Có (Hardware Clock, lưu thời gian đến 7 ngày)
Bộ nhớ chương trình	24 KB Program Memory
Bộ nhớ dữ liệu	16 KB User Data Memory
Giao tiếp truyền thông	PROFINET IO Controller/I-Device (RJ45 10/100 Mbit/s, từ Firmware V2.4), RS485 (tối đa 187.5 kbps), TCP/IP, S7 Communication
Web Server	Có



Tel: 0909.393.031

Email: son@tudong-ttc.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Kích thước (R × C × S)	125 × 100 × 81 mm
Khối lượng	410.3 g
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến 60°C (lắp ngang); -20°C đến 50°C (lắp dọc)
Nhiệt độ lưu kho	-40°C đến 70°C
Lắp đặt	Gắn thanh DIN; hỗ trợ 6 bộ đếm tốc độ cao HSC (4 × 200 kHz, 2 × 30 kHz qua tín hiệu A/B ở 100 kHz và 20 kHz), 3 ngõ ra xung tốc độ cao (PTO/PWM) 100 kHz, 8 vòng điều khiển PID
Chứng nhận	EU Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, CE, EAC (Eurasian Conformity), China RoHS
Trạng thái sản phẩm	Active Product

? THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC



Địa chỉ

**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**



Điện thoại

0909.393.031



Email

son@tudong-ttc.com



Website

<https://www.ttc-automation.com>