Tel: 0909.393.031 Email: son@tudong-ttc.com Web: https://www.ttc-automation.com

6ES7334-0KE00-0AB0 | MÔ ĐUN SM 334 4 AI/ 2 AO

Mã sản phẩm:	6ES7334-0KE00-0AB0
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	SIMATIC ET 200M
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-300, Analog module SM 334, isolated, 4 AI/2 AO, 12 bit, 0-10 V f. Pt100 (climatic range -120-155 degrees) and 10 kOhm measuring range, 1x 20-pole

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6ES7334-0KE00-0AB0
Tên sản phẩm	SIMATIC S7-300, SM 334 Analog I/O 4AI/2AO
Dòng sản phẩm	SIMATIC S7-300
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Module vào/ra tương tự (Analog Input/Output Module)
Điện áp cấp	24 V DC
Dải điện áp hoạt động	20.4 V DC – 28.8 V DC
Tần số	Không áp dụng
Ngõ vào số	4 ngõ vào analog (4 AI)
Ngõ ra số	2 ngõ ra analog (2 AO)
Loại ngõ ra	Điện áp/Dòng điện (Voltage/Current)
Màn hình	Không có
Đồng hồ thời gian thực (RTC)	Không có
Bộ nhớ chương trình	Không áp dụng
Giao tiếp	Backplane Bus SIMATIC S7-300
Web server	Không

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Power reserve	Không có thông tin công bố
Độ phân giải	AI: 13 bit (dòng điện), 14 bit (điện áp); AO: 14 bit
Dải tín hiệu đầu vào	±10 V, 0–10 V, 1–5 V, ±5 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Dải tín hiệu đầu ra	±10 V, 0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Kích thước (W × H × D)	40 × 125 × 120 mm
Khối lượng	Khoảng 250 g
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến +60°C
Nhiệt độ lưu kho	-40°C đến +70°C
Lắp đặt	Gắn trên thanh DIN của hệ thống SIMATIC S7-300 hoặc ET 200M
Chứng nhận	CE, cULus (UL/CSA), FM, ATEX, IECEx, EAC, RCM, Marine approvals (ABS, BV, DNV, LR, NK, RINA, CCS)
Trạng thái sản phẩm	Active Product

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
0909.393.031

Email
son@tudong-ttc.com

Website
https://www.ttc-automation.com