



## 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Mã sản phẩm: | 6ES7510-1DJ01-0AB0 |
| Thương hiệu: | Siemens            |
| Danh mục:    | Logo               |
| Tình trạng:  | Còn hàng           |
| Giá:         | Liên hệ            |

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for ET 200SP, Central processing unit with Work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for Port 1 and 2

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

| Thuộc tính                   | Giá trị                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model (MLFB)                 | 6ES7510-1DJ01-0AB0                                                 |
| Tên sản phẩm                 | SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN                                      |
| Dòng sản phẩm                | SIMATIC ET 200SP – Fail-safe CPU                                   |
| Hãng                         | Siemens                                                            |
| Loại thiết bị                | CPU an toàn (Fail-safe CPU) cho ET 200SP                           |
| Điện áp cấp                  | 24 V DC                                                            |
| Dải điện áp hoạt động        | 19.2 V DC – 28.8 V DC                                              |
| Tần số                       | Không áp dụng                                                      |
| Ngõ vào số                   | Không tích hợp (sử dụng module ET 200SP mở rộng)                   |
| Ngõ ra số                    | Không tích hợp (sử dụng module ET 200SP mở rộng)                   |
| Loại ngõ ra                  | Không tích hợp                                                     |
| Màn hình                     | Có màn hình hiển thị trạng thái, điều hướng với các phím chức năng |
| Đồng hồ thời gian thực (RTC) | Có (Hardware clock)                                                |
| Bộ nhớ chương trình          | 225 KB                                                             |



Tel: 0909.393.031

Email: son@tudong-ttc.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bộ nhớ dữ liệu         | 1 MB                                                                                                                                    |
| Giao tiếp              | PROFINET IRT, PROFINET IO Controller, PROFINET IO Device, PROFIsafe, Open IE Communication, OPC UA Server, S7 Communication, Modbus TCP |
| Web server             | Có (HTTP/HTTPS)                                                                                                                         |
| Power reserve          | 10 ms                                                                                                                                   |
| Kích thước (W × H × D) | 100 × 117 × 75 mm                                                                                                                       |
| Khối lượng             | Khoảng 265 g                                                                                                                            |
| Nhiệt độ hoạt động     | -30°C đến +60°C (lắp ngang); -30°C đến +50°C (lắp dọc)                                                                                  |
| Nhiệt độ lưu kho       | -40°C đến +70°C                                                                                                                         |
| Lắp đặt                | Lắp trên hệ thống SIMATIC ET 200SP, hỗ trợ lắp ngang và lắp dọc                                                                         |
| Chứng nhận             | CE, UL, KC, RCM, EAC, TÜV, ATEX, IECEx, CCC-Ex, UK Declaration of Conformity, ABS, BV, DNV, LR, NK, RINA, RMRS, CCS                     |
| Trạng thái sản phẩm    | Active Product                                                                                                                          |

## ? THÔNG TIN CÔNG TY



## CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

? Địa chỉ  
**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,  
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**

? Điện thoại  
**0909.393.031**

? Email  
**son@tudong-ttc.com**

? Website  
**<https://www.ttc-automation.com>**